

طراحی و تبیین مدل کارآمد تشخیص تسهیلات بانکی - رویکرد شبکه‌های عصبی، رگرسیون لجستیک و خطی

علی منصوری^{*}، عادل آذر^۱

۱- دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی ۱۴۱۱۵-۱۲۹

۲- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اساسی کلیه بانکهای تجاری، جمع‌آوری پس‌اندازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به سازمانها و شرکتهای مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی و ... می‌باشد. با توجه به اهمیت تسهیلات اعطایی به شرکتهای واحد شرایط مدلها متعددی برای سنجش ریسک اعتباری آنها ارائه شده است، لکن اغلب مدلها مورد استفاده در این زمینه از نوع مدل‌های خطی و یا خطی تعمیم یافته هستند که فقط ریسک اعتباری مشتریان را تحلیل می‌کنند و مورد بررسی قرار می‌دهند و کمتر به ظرفیت اعتباری مشتریان که عامل مهمی در ارائه تسهیلات اعتباری به شمار می‌رود توجه نموده‌اند. در این مقاله با استفاده از یک سری متغیرهای مستقل و بهره‌گیری از شبکه‌های عصبی پرسپترون چند لایه، ریسک اعتباری و ظرفیت اعتباری شرکتها و سازمانهای درخواست‌کننده اعتبار به طور همزمان مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور سنجش کارایی مدل‌های شبکه‌های عصبی در مقایسه با مدل‌های کلاسیک، نتایج حاصل از این مدل با نتایج مدل‌های رگرسیون خطی و لجستیک مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان داد که مدل‌های شبکه‌های عصبی و رگرسیون لجستیک در بر آورده ریسک اعتباری از قابلیت مشابهی برخوردار هستند، لکن مدل‌های شبکه‌های عصبی در بر آورده ظرفیت اعتباری مشتریان از توان بالاتری برخوردار است.

کلید واژه‌ها: شبکه‌های عصبی، رگرسیون لجستیک، رگرسیون خطی و تشخیص اعتبار

۱- مقدمه


سیستمهای بانکی در هر کشور یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که چگونه این سیستم می‌تواند به نحو مطلوبی عمل کند و توسعه اقتصادی را در یک کشور فراهم آورد. در پاسخ به این سؤال باید گفت که کارکرد صحیح این سیستم منوط به استفاده صحیح از منابع جمع‌آوری شده می‌باشد. در صورتی که سیستم بانکی بتواند منابع جمع‌آوری شده را به نحو مطلوبی تشخیص دهد،



برخوردار هستند. [۷] این مدلها را می‌توان به نوعی تعمیمی از مدل‌های رگرسیون غیر خطی به شمار آورد. [۵] از این رو به کارگیری این مدلها از سوی محققین برای تشخیص روئندها و گروها در داده‌ها و همچنین تولید دانش از داده‌ها به صورت گسترده‌ای فراگیر شده است. [۶] انعطاف‌پذیری فوق العاده این مدلها نیز از عوامل دیگری است که سبب به کارگیری آنها در تمام زمینه‌های دانش به صورت فراگیر شده است. از این رو در این مقاله علاوه بر کاربرد شبکه‌های عصبی در تخصیص منابع و ارزیابی ریسک دریافت‌کنندگان وام، این مدل با مدل‌های رگرسیون لجستیک و خطی مقایسه شده است.

۲- شبکه‌های عصبی

یکی از کاربردهای مدل‌های شبکه‌های عصبی، پیش‌بینی و تخمین یک متغیر ویژه با استفاده به تعدادی ورودی می‌باشد [۷]: بدین معنی که مدل‌های شبکه‌های عصبی با استفاده از یک سری داده‌های ورودی داده خروجی را با استفاده از یک فرایند مشخص پیش‌بینی می‌کنند. مدل‌های شبکه عصبی یک سری داده ورودی و خروجی را گرفته، رابط بین متغیرهای ورودی و خروجی را مشابه مدل‌های رگرسیون غیر خطی تخمین می‌زنند. در این مدل، کل داده‌های مدل



شکل ۱ یک مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با ۲ ورودی و ۲ خروجی [۱۰]

قطعاً وظیفه اصلی خود را که کمک به رشد و توسعه اقتصادی است به نحو مطلوب انجام داده است. بنابراین، تخصیص منابع در سیستم بانکی به عنوان یکی از ارکان اساسی این سیستم محسوب خواهد شد. در این زمینه باید گفت که زمانی سیستم بانکی خواهد توانست به این وظیفه خود جامه عمل پیوشاورد که منابع جمع‌آوری شده را به نحو مطلوبی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی به کار گیرد و این امر مستلزم بررسی و ارزیابی صحیح دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌باشد.

از دیگر سو آنچه حائز بیشترین اهمیت است این است که اگر بانکها بتوانند منابع جمع‌آوری شده را به نحو مطلوبی به دریافت‌کنندگان تسهیلات اعطای نمایند، نتیجه حاصل موجب برگشت صحیح منابع گشته، به تبع آن، موفقیت بانک در کوتاه‌مدت و بلندمدت تضمین خواهد شد. بنابراین ارزیابی صحیح دریافت‌کنندگان تسهیلات به صورت یک فرایند دو سویه، علاوه بر اثر غیر قابل انکار بر رشد و توسعه اقتصادی، در موفقیت بانکها نیز مؤثر است.

- ا) ارزیابی صحیح مشتریان نیز در پاسخ به دو سؤال اساسی نهفته است:
- ۱) ریسک اعتباری مربوط به هر یک از دریافت‌کنندگان وام چقدر است؟
- ۲) ظرفیت اعتباری هر یک از دریافت‌کنندگان وام چقدر است؟

منظور از ریسک اعتباری همان احتمال عدم برگشت اصل وام اعطایی از سوی مشتریان می‌باشد. در این زمینه باید گفت که در برخی از مواد دریافت‌کنندگان وام توان ارزیابی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را ندارند و در نهایت امر متضرر می‌شوند و به تبع آن نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را پرداخت نمایند. در مورد ظرفیت اعتباری - نیازهای واقعی افراد برای دریافت وام - نیز در غالب موارد میزان تسهیلات دریافتی توسط دریافت‌کنندگان تسهیلات، انطباق لازم را با ظرفیت اعتباری آنها ندارد. امروزه در غالب بانکهای تجاری جهان و همچنین در کلیه بانکهای تجاری کشور اغلب از روش قضاویتی برای تعیین ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان استفاده می‌شود، لکن استفاده از این روش با توجه به توان محدود انسان در تحلیل همزمان فاکتورهای مختلف مؤثر بر ریسک و ظرفیت اعتباری دریافت‌کنندگان اعتبار در مقایسه با روش‌های آماری و همچنین روش‌های هوش مصنوعی از کارایی کمتری برخوردار است. [۴] در همین راستا در طی چند سال اخیر مدل‌های شبکه‌های عصبی جایگاه ویژه‌ای را در بازارهای مالی، ارزیابی داراییهای منتقل و حتی در مراقبتهای بهداشتی به خود اختصاص داده است [۱۱ و ۱۷] لکن مدل‌های شبکه عصبی در مقایسه با برخی از مدل‌های کلاسیک مانند تحلیل ممیزی از اهمیت ویژه‌ای در برآورد و تخمین



با داشتن مقدار تابع لایه پنهان، مقدار لایه خروجی به صورت زیر تعریف خواهد شد:

$$Y^0 = \sum_{k=1}^n w_{jk}^i (g(\sum_{j=1}^m w_{jk}^j x_j) + w_{jb}^i), k = 1, 2$$

آنچه در یک مدل شبکه عصبی حائز اهمیت است آن است که وزنها موجود در شبکه عصبی به نحو مطلوبی برآورد شوند. بدیهی است پس از تعیین وزنها به نحو مطلوب با دادن بردار متغیرهای ورودی به سهولت می‌توان مقادیر بردار خروجی را برآورد نمود. تعیین وزنها در شبکه عصبی از یک الگوریتم کارآمد پیروی می‌کند که در اینجا به عنوان الگوریتم یادگیری از آن یاد می‌کنیم.

۳- الگوریتم یادگیری در شبکه‌های عصبی

به منظور برآورد مقادیر مطلوب بردار وزنها از روش‌های متعددی استفاده می‌شود که مهمترین و پرکاربردترین آنها که اغلب در شبکه‌های عصبی پرسپترون چند لایه موردن استفاده قرار می‌گیرند، الگوریتم پس انتشار خطای می‌باشد.^[۱۲] در این روش، همچنان که از عنوان آن بر می‌آید، مقدار خطای مجدداً به مدل شبکه‌های عصبی منتقل و مقادیر وزنها را تعدل می‌نماید.^[۹]

با توجه به موارد فوق، معادله مربوط به تعدل وزنها را می‌توان تعریف نمود. بدین منظور فرض نمایید $\hat{X}^{[s]}$ نشان‌دهنده نمون \hat{A}^m در لایه S و $(I_i^{[s]})^f$ نشان‌دهنده مجموع وزن ورودی نمون \hat{A}^m در لایه S و $e_k^{[s]}$ میزان خطای محاسبه نمون \hat{A}^m در لایه S باشد. در این صورت، معادله بردار تغییر وزن به صورت زیر در می‌آید:^[۱۱]

$$\Delta w_{ij}^{[s]} = \eta f(I_i^{[s]}) \sum_k (e_k^{[s+1]} w_{ki}) X_i^{[s-1]} + \theta \Delta w_{ij}$$

و برای لایه بدون خروجی، تابع یادگیری به صورت زیر خواهد بود:

$$\Delta w_{ij}^{[s]} = \eta (Y_i - O_i) f(I_i) X_i^{[s-1]} + \theta \Delta w_{ij}$$

برای لایه خروجی η نشانگر ضریب یادگیری و θ بیانگر تکان لحظه‌ای^۳ است. استفاده از روابط ۱ و ۲ برای تعدل وزنها، بستگی به نوع شبکه دارد. با توجه به اینکه در طبقه‌بندی

به دو گروه آموزش^۱ و آزمایش^۲ تقسیم می‌شود و پس از آن کل داده‌های آزمایش از مدل حذف می‌شود و با استفاده از داده‌های آموزشی مدل مورد نظر برآذش می‌گردد. پس از برآذش مدل از داده‌های آزمایشی برای تست مدل استفاده می‌شود. غالباً حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل داده‌ها را به عنوان داده‌های آزمایش تعریف می‌کنند.^[۸] هر چند در برخی از مدل‌های شبکه عصبی حجم داده‌های آزمایش تا ۲۵ درصد کل داده‌ها نیز می‌رسد.^[۶] باید توجه داشت که در مدل‌های سری زمانی داده‌های آزمایش باید از داده‌های اخیر انتخاب شود، ولی در مدل‌های معمولی، انتخاب داده‌های آزمایش به صورت تصادفی صورت می‌گیرد. هدف اساسی از داده‌های آزمایش آن است که با استفاده از آنها بتوان نتایج پیش‌بینی شده از طریق مدل را برای داده‌های آزمایشی با جواب واقعی آنها مقایسه نمود. بدیهی است اختلاف بین متغیر وابسته پیش‌بینی شده از طریق مدل و مقدار واقعی آن در داده‌های آزمایشی، نشان‌دهنده مقدار خطای خواهد بود که با استفاده از متوسط قدر مطلق خطای^۴ یا مجموع مربعات خطای^۵ نشان داده می‌شود. مجموعه داده‌های آزمایشی را در برخی موارد مجموعه داده‌های تولید^۶ نیز می‌نامند.^[۸] شکل زیر یکی از مدل‌های معروف شبکه عصبی را که پرسپترون چند

لایه نامیده می‌شود نشان می‌دهد:

چنانکه ملاحظه می‌شود این شبکه دارای یک لایه ورودی، یک لایه خروجی و یک لایه پنهان می‌باشد. در این مدل X_1 ، X_2 بردار ورودی و U_1 و U_2 بردار خروجی شبکه را نشان می‌دهد. پس این شبکه عصبی دارای ۲ متغیر ورودی و دو متغیر خروجی می‌باشد. w_{jk}^i در مدل فوق وزن متغیر \hat{A}^m به نمون \hat{A}^m در لایه A^m را نشان می‌دهد.

به جز لایه ورودی، هر کدام از نمونهای لایه پنهان در مدل فوق تابع تبدیل مربوط به نمون مربوط را نشان می‌دهد. بنابراین خروجی یکی از لایه‌های نمون پنهان به عنوان مثال به صورت زیر خواهد بود:

$$Y^H = g(\sum_{j=1}^m w_{jk}^i x_j) + w_{jb}^i$$

- 1 - Training data
- 2 - Test data
- 3 - Absolute error
- 4 - Mean Squared error
- 5 - Product set



۴- اندازه شبکه عصبی^۱

سؤالات اساسی که همواره در طراحی شبکه‌های عصبی مطرح است آن است که اولًا تعداد نرونها (پردازشگرهای) مورد نیاز در یک شبکه معین باید چقدر باشد، و ثانیاً با فرض اینکه تعداد نرونها مشخص باشد، تعداد لایه پنهان را چگونه می‌توان تعیین نمود؟ در مورد سوالات مطروح فوق هیچ جواب صریحی ارائه نشده است. در سال ۱۹۸۶ یک روش آماری برای انتخاب اندازه شبکه و تعداد نرونها تحت عنوان نگرش میزی^۲ پیشنهاد گردید [۱۳]، اما در نهایت یک الگوی عملیاتی در این زمینه ارائه نکرد. در سال ۱۹۹۳ نیز یک سری دستورالعملها ارائه گردید که معیاری برآش را بهینه می‌نمود. در اینجا نیز از همان دستورالعمل‌های آماری استفاده می‌شد [۱۴]. این دستورالعملها نیز در سال ۱۹۹۶ بشدت از سوی محققین رد گردید [۱۵]. از آن زمان تا کنون نیز در مورد توپولوژی شبکه‌های عصبی تکنیک‌های متعددی ارائه شده است که هیچ کدام از آنها دارای جامعیت لازم نمی‌باشد. از اینرو تا به حال در اغلب مدل‌های شبکه‌های عصبی استفاده شده برای انتخاب تعداد نرونها (پردازشگرها) و همچنین تعداد لایه‌های پنهان، از روش‌های ابداعی استفاده می‌شود.

مبناً استفاده از نرونها بر این اصل استوار است که هر اندازه تعداد نرونها افزایش یابد اعطاف شبکه بیشتر خواهد شد، لکن اعطاف بیشتر در یک مدل شبکه عصبی مصنوعی همواره مطلوب نمی‌باشد، زیرا اعطاف بیش از حد مدل موجب برآش بیش از حد^۳ مدل خواهد شد. به عبارت دیگر، مدل در این صورت در فرایند یادگیری مقادیر خطأ نیز آموزش دیده و حساسیت مدل را برای تعیین به داده‌های جدید کاهش می‌دهد. شکل ذیل نمونه‌ای از یک مدل بیش از حد برآش شده را نشان می‌دهد. [۹ و ۱۶]

در مورد تعداد لایه پنهان نیز اغلب یک لایه پنهان به تنها یک کافی می‌باشد، لکن در این صورت، سرعت یادگیری کاهش خواهد یافت. با افزون لایه پنهان دوم، سرعت یادگیری تسريع می‌شود. برای تعیین تعداد نرونها اغلب مشابه مدل رگرسیون از روش گام به گام استفاده می‌شود. در روش رگرسیون گام به گام^۴ یک مدل با تعداد کمی از متغیرها شروع می‌کند و پس از آن، متغیرها مهم را یک به یک به مدل اضافه می‌نمایند. با یک مدل گام به گام ممکن است با کلیه متغیرهای موجود حل مسئله را شروع کند و پس از آن گام به گام متغیرهایی که اهمیت کمتری دارند را حذف نماید. همین استراتژی در مورد شبکه‌های عصبی نیز مصدق دارد.

شبکه‌های عصبی، آنها را به دو گروه شبکه‌های عصبی بدون ناظر و با ناظر تقسیم می‌کنند، زمانی که متغیر ورودی و هم متغیر خروجی برای مدل مشخص باشد، مدل مربوط به سهولت می‌تواند مقادیر خطأ را تعیین و به تبع آن بردار و زندهای مدل را بهبود بخشد. در این زمینه می‌توان به مدل رگرسیون تعیین‌یافته شبکه‌های عصبی اشاره نمود. برخی موقع نیز مقادیر بردار ورودی مدل کاملاً مشخص می‌باشد، لکن بردار خروجی مدل در دست نیست. به عنوان مثال، داده‌های مربوط به دسته‌بندی و بهینه‌سازی را در مدل‌های خطی و غیر خطی می‌توان در این طبقه جای داد. گریک مدل بهینه‌سازی، مقدار جواب بهینه در دسترس نمی‌باشد، اما مقادیر بهبود در هر تکرار دقیقاً قابل بررسی و ارزیابی می‌باشد؛ بدین معنی که اگر پس از هر تکرار جواب مدل بهبود یابد، این امر بدان معنی خواهد بود که مدل به سمت جواب بهینه حرکت می‌کند.

بنابراین حلقه یادگیری تا دستیابی به بردار وزن مطلوب ادامه خواهد یافت. از جمله راههایی که می‌تواند از توقف شبکه‌های عصبی در نقاط حداقل محلی^۱ چلوگیری کند، استفاده از داده‌های آموزشی تصادفی و انتخاب مقدار مطلوب به عنوان نرخ یادگیری^۲ می‌باشد. انتخاب نرخ یادگیری پایین، سرعت یادگیری را پایین می‌آورد، لکن از طرف دیگر، انتخاب نرخ یادگیری بزرگ ممکن است موجب واگرایی^۳ مدل گردد. هر چند انتخاب ضریب کوچک برای یادگیری موجب از بین رفتن نوسانات^۴ خواهد شد، ولی در برخی موارد نیز نرخ یادگیری را بزرگ انتخاب می‌کنند، لکن مقدار آن به تدریج کاهش می‌باید تا اینکه مدل همگرا گردد.

آنچه در تمام فرایندهای تکراری حائز اهمیت است آن است که تکرار الگوریتم باید تا چه زمانی ادامه یابد. در این مورد باید گفت که سه راه برای توقف الگوریتم وجود دارد [۵]:

- ۱ - توقف پس از چند تکرار مشخص،
- ۲ - کاهش میزان خطأ تا یک حد معین،
- ۳ - به وجود آمدن ثبات در شبکه عصبی، بدین معنی که پس از چند تکرار متوالی هیچ بهبودی در شبکه عصبی مشاهده نگردد.

1 - Local Minimum

2 - Learning Rate

3 - Divergent

4 - Oscillation


یک تعریف شده، از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است (یک برای مطالبات سر رسید گذشته و معوق و صفر برای مطالبات زنده). از طرف دیگر از آنجا که علاوه بر سنجش ریسک اعتباری مشتریان در صد سنجش ظرفیت اعتباری آنان نیز بودیم، از رگرسیون خطی ساده نیز در مدل استفاده گردید. بنابراین در این روش پژوهش با دو متغیر وابسته سر و کار داریم که یکی از آنها باینری (صفر و یک) و دیگری پیوسته (ظرفیت اعتباری) است. بنابراین مدل رگرسیون کلی را می‌توان به صورت زیر تعریف نمود:

$$f(R, C) = \left(\frac{e^{\beta_0 x_i + \beta_1}}{1 + e^{\beta_0 x_i + \beta_1}}, \beta_0 x_i + \beta_1 \right)$$

در این مدل، متغیر R ریسک اعتباری و متغیر C ظرفیت اعتباری مشتریان را نمایش می‌دهد. بنابراین همچنانکه ملاحظه می‌شود، متغیر وابسته ریسک همواره دارای مقدار بین صفر و یک خواهد بود و حالی که متغیر وابسته ظرفیت اعتباری همواره دارای مقداری پیوسته می‌باشد.

۶- متدولوزی تحقیق

در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی مدل‌های شبکه عصبی، ابتدا داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌های کلاسیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از شناسایی مدل، تعدادی از متغیرهای اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان شناسایی گردید و برخی از متغیرها که دارای اثر معنی‌داری بر متغیرهای وابسته نبودند، حذف شدند. بنابراین فقط متغیرهایی در مدل کلاسیک مورد استفاده قرار گرفت که اثر معنی‌داری بر هر دو متغیر وابسته داشتند. سپس با استفاده از همان متغیرها، مدل شبکه‌های عصبی طراحی گردید تا با در نظر گرفتن متغیرهای یکسان، کارایی دو مدل مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. بدین‌گاه از مهمترین مدل‌های کلاسیک که اغلب برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل‌های رگرسیونی می‌باشد. در صورتی که متغیر وابسته به شکل ۱ باشد باید از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شود. شکل کلی رگرسیون لجستیک به صورت زیر می‌باشد:



شکل ۲ برازش بیش از حد یک مدل شبکه عصبی

به عنوان مثال، شبکه‌های همبستگی کاسکید با صفر نرون در لایه پنهان شروع و در هر زمان یک نرون به لایه پنهان اضافه می‌کند تا اینکه شاخص خطا ارضا شود و یا در برخی موارد با تعداد کمی نرون شروع می‌کند و به تدریج نرون‌های زائد را حذف می‌نماید. در هر حال، نتایج حاصل از بررسیها حاکی از آن است که استفاده از شبکه‌های دارای نرون‌های زیاد به جای استفاده از شبکه سختی که نرون‌های ثابت دارند برای دستیابی به جواب خوب از کارایی بالاتری برخوردار هستند [۱۳]. در این مقاله از این روش برای تعیین تعداد نرونها در لایه پنهان استفاده شده است.

۵- رگرسیون لجستیک

یکی از مهمترین مدل‌های کلاسیک که اغلب برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل‌های رگرسیونی می‌باشد. در صورتی که متغیر وابسته به شکل ۱ باشد باید از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شود. شکل کلی رگرسیون لجستیک به صورت زیر می‌باشد:

$$\pi(x) = \frac{e^{\beta_0 x_i + \beta_1}}{1 + e^{\beta_0 x_i + \beta_1}}$$

زمانی که متغیر وابسته برابر یک باشد، انتظار داریم که $\pi(x)$ به یک نزدیکتر شود و بالعکس. در این مقاله با توجه به اینکه ریسک اعتباری مشتریان به عنوان یک متغیر صفر و



عصبی و هم از طریق مدل کلاسیک برآورد و با جوابهای واقعی مقایسه گردد. بدینه است که میزان انحراف هر دو مدل از نتایج واقعی می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی کارایی دو مدل باشد. از آنجا که انکا به یک گروه از داده‌ها برای نتیجه‌گیری در این زمینه کافی به نظر نمی‌رسد در اینجا با استفاده از نمونه‌گیری سیستماتیک و با جایگذاری، سه گروه داده آزمایش انتخاب و مدل شبکه‌های عصبی و کلاسیک در هر سه گروه طراحی و مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. بنابراین فقط در هر سه گروه اطلاعات مربوط به ۲۴۱ نفر از مشتریان برای برآش مدل مورد استفاده قرار گرفت و ۲۸ نفر از مشتریان به عنوان داده‌های آزمایش کنار گذاشته شدند.

۷- تحلیل داده‌ها و طراحی مدل

با توجه به اینکه برآورد پارامترهای در مدل‌های رگرسیون لجستیک و شبکه‌های عصبی با استفاده از روش‌های تکرار امکان‌پذیر است، برای تحلیل داده‌ها و برآورد مدل از نرم‌افزارهای کامپیوتری مربوط استفاده گردید. در این پژوهش برای طراحی مدل شبکه‌های عصبی و برآورد پارامترهای مدل از نرم‌افزار Statistica Neural Network SPSS استفاده گردید. بنابراین پارامترهای مدل (ضرایب هر مدل در مدل کلاسیک از نرم‌افزار SPSS) با استفاده از متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون خطی و لجستیک به همراه وزنهای هر کدام از متغیرهای هر نمون در شبکه‌های عصبی) برای هر گروه با استفاده از داده‌های آموزشی ورودی‌های هر نمون در شبکه‌های عصبی) برای هر گروه با استفاده از داده‌های آموزشی برآورد شد و با استفاده از داده‌های آزمایش مورد آزمایش قرار گرفت. با توجه به حجم مدلها در اینجا فقط مدل‌های کلاسیک و شبکه‌های عصبی مربوط به یکی از گروه‌ها ذکر شده است.

۱- مدل رگرسیون خطی

برای تعیین ظرفیت اعتباری مشتریان اعتباری از رگرسیون خطی استفاده گردید. رابطه زیر مدل رگرسیون خطی مربوط را نشان می‌دهد:


$$\begin{aligned} Y_1 = & -980/896x_{1-1} - 611/68x_{1-2} + 297/195x_{1-3} + 286/76x_{1-4} - 0/0.5x_{1-5} - 0/0.0002x_{1-6} - 0/0.05x_{1-7} - 0/0.08x_{1-8} - 0/0.26x_{1-9} + 14/219x_{1-10} + 1689/96x_{1-11} + 1.192/132 \end{aligned}$$

- ۱- نوع فعالیت شرکت (تولیدی، کشاورزی، ساختمانی، بازرگانی، خدماتی) - ۴ - X۱ و X۳
 - ۲- سابقه فعالیت مشتری - X۲
 - ۳- سرمایه ثبت شده - X۳
 - ۴- سابقه فعالیت مدیر شرکت - X۴
 - ۵- جمع داراییهای جاری - X۵
 - ۶- جمع داراییهای ثابت - X۶
 - ۷- جمع کل داراییها - X۷
 - ۸- جمع بدھیهای جاری - X۸
 - ۹- جمع گردش بدھکار در نزد شعبه - X۹
 - ۱۰- جمع گردش بستانکار در نزد شعبه - X۱۰
 - ۱۱- نرخ بازده سرمایه - X۱۱
- متغیرهای وابسته تحقیق نیز که با استفاده از متغیرهای برآوردکننده در صدد پیش‌بینی آن بودیم نیز به شرح زیر تعریف می‌شوند:
- (الف) ظرفیت اعتباری مشتریان - y۱
 - (ب) ریسک اعتباری مشتریان - y۲

این متغیرها در مدل‌های رگرسیون به عنوان متغیرهای وابسته و در مدل شبکه عصبی به عنوان متغیرهای خروجی شبکه بیان می‌شوند. با توجه به اینکه اطلاعات موجود به صورت پایگاه اطلاعات کامپیوتری در دسترس نبود، به جمع آوری اطلاعات مربوط به هر مشتری - ۴۳۰ متغیر اولیه - به صورت دستی از هر کدام از شعب بانک اقدام گردید. بدین منظور ۴۳۰ نفر از مشتریان به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند که پس از بررسی اولیه، اطلاعات مربوط به ۳۷۹ نفر از مشتریان برای طراحی مدل‌های کلاسیک و شبکه‌های عصبی مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات مربوط به آنها برای شناسایی متغیرهای اثرگذار و سپس برآورد پارامترهای مدل بهره‌برداری شد. از بین مشتریان انتخاب شده ۲۳۱ مشتری دارای مطالبات زنده و ۴۸ مشتری دارای مطالبات عموق و سر رسید گذشته بودند. پس از شناسایی متغیرها، به منظور بررسی و آزمایش کارایی دو مدل شبکه‌های عصبی و کلاسیک با همیگر ۱۰ درصد نمونه آماری به عنوان داده‌های آزمایش در برآش مدل مورد استفاده قرار نگرفت تا با استفاده از پارامترهای مدل، متغیر وابسته این گروه هم از طریق شبکه‌های



طراحی و تبیین مدل کارآمد تخصیص...



شکل ۳ شبکه عصبی برآش شده برای داده های آزمایش گروه ۱۵

جدول ۱ بردار وزنهای متغیر بایاس و متغیرهای ورودی در لایه اول

H_{1-06}	H_{1-05}	H_{1-04}	H_{1-03}	H_{1-02}	H_{1-01}	متغیر بایاس و متغیرهای ورودی
-۰/۴۸۵	-۷/۵۷۷	-۳/۰۹۲	۰/۴۲۵۹	-۸/۸	-۲/۸۸۲	Bias
۰/۶۲	۲/۱۲۶	۲/۸۸۸	-۱/۰۹۱	۰/۹۴۵۵	-۰/۴۵۹۱	x_{1-1}
-۰/۱۹۸۵	-۰/۳۵۷۹	-۱/۰۲۰۳	-۱/۹۱۵	-۰/۲۷۸۱	۰/۳۵۰۵	x_{1-2}
-۰/۱۹۴۴	-۱/۰۶۸	-۰/۱۶۸۳	-۲/۲۲۶	۰/۵۳۶۸	۱/۰۹۶	x_{1-3}
۱/۲۴	-۰/۱۹۴۷	-۲/۰۰۲	-۱/۴۶۹	-۰/۱۷۶۱	۲/۰۵۸	x_{1-4}
۲/۳۷	۱/۴۱۴	-۰/۸۵۷۸	۹/۲۵۵	۲/۳۲۵	-۲/۸۱	x_2
۱/۰۱۷	-۱/۴۴۵	-۰/۱۶۱۱	-۰/۱۶۸۳	-۰/۵۷۵۲	۰/۲۵۷۹	x_3
-۰/۷۰۷	۶/۰۶۱	۱/۰۰۲	-۱/۴۵۳	-۲۹/۰۳	-۰/۱۱۳۵	x_4
۱/۸۳۹	-۱/۳۱۱	-۱/۵۶۳	۰/۵۴۴۴	-۳/۲۵۶	-۲/۹۳۶	x_5
۰/۱۷۸۸	۰/۶۲	-۰/۸۲۶۶	۱/۸۷۳	-۰/۹۶۹۷	۰/۹۸۸۷	x_6
۰/۴۴۶۶	-۳/۹۹۵	-۲/۰۶۹	۰/۸۲۱۴	۷/۴۸۵	-۱/۹۴۹	x_7
۱/۶۲۲	-۳/۵۳۴	-۱/۰۷	۶/۰۲۲	-۱/۲۸۷	۰/۶۴۷۳	x_8
۱/۲۵۱	-۶/۹۶۷	-۱/۵۳۷	۷/۸۲۳	-۸/۱۰۳	-۰/۳۱۷۴	x_9
-۰/۲۳۰۲	-۴/۲۵	-۰/۰۰۹۳۸	۰/۵۳۲۹	-۲/۱۲۸	-۰/۱۴۹۷	x_{10}

جدول فوق و جدول زیر بردار وزنها را در لایه های مختلف به همراه وزن متغیرهای بایاس نشان می دهد.

جدول زین ضریب هر کدام از نرون های لایه پنهان را برای هر یک از متغیرهای خروجی نشان می دهد.

در این مدل γ بیانگر ظرفیت اعتباری مشتریان و X ها متغیرهای مستقل بیان شده در متدولوژی تحقیق را نشان می دهد.

۲- مدل رگرسیون لجستیک

مدل رگرسیون لجستیک که برای سنجش و برآورد ریسک اعتباری مشتریان مورد استفاده قرار گرفت به صورت زیر می باشد:

$$Y_2 = \ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = ۱/۱۳۳۳x_{1-1} - ۱/۵۷۹۲x_{1-2} - ۰/۹۶۵۷x_{1-3} + ۱/۰۳۴x_{1-4} - ۰/۲۷۲x_2 - ۰/۰۰۰۳x_۳ - ۰/۲۴۴۶x_۴ - ۰/۰۰۰۱x_۵ - ۰/۰۰۰۰۶x_۶ - ۰/۰۰۰۰۰۲x_۷ - ۰/۰۰۰۰۹x_۸ - ۰/۰۰۱۷x_۹ - ۷/۸۴۷۶x_{11} + ۴/۹۲۰۹۹$$

در این مدل P ریسک اعتباری مشتریان را نشان می دهد. بنابراین تابع P به صورت رابطه زیر خواهد بود.

$$p = \pi(x) = \frac{e^{\beta_i x_i + \beta}}{1 + e^{\beta_i x_i + \beta}}$$

در این مدل هر اندازه P به یک نزدیکتر باشد، ریسک اعتباری بیشتر و به بیان دیگر احتمال عدم بازگشت تسهیلات بیشتر می باشد.

۳- مدل شبکه های عصبی

با توجه به قابلیتهای مدل شبکه های عصبی در برآورد همزمان یک یا چند متغیر، از این مدل برآورد همزمان دو متغیر وابسته ریسک اعتباری و ظرفیت اعتباری استفاده گردید. مدل شبکه های عصبی که برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت، شبکه عصبی پرسپترون سه لایه با یک لایه پنهان می باشد.

شکل ۲ مدل مربوط را نشان می دهد:

همچنانکه از شکل فوق مستفاد می شود شبکه برآش شده دارای شش نرون در لایه پنهان و دو نرون در لایه خروجی می باشد. در این شبکه، توابع فعال استفاده شده در لایه پنهان لجستیک می باشد.



جدول ۳ مقایسه نتایج برآورد شبکه‌های عصبی و مدلها رگرسیون
خطی و لجستیک با مقادیری واقعی (گروه آزمایش ۱)

ریسک اعتباری		ظرفیت اعتباری		ردیف	
رگرسیون لوجستیک	شبکه‌ها عصبی واقعی	داده‌های رگرسیون خطی	شبکه‌ها عصبی واقعی	داده‌های رگرسیون	
.	Right	..	۷۷۰.۶ / ۵۷۲	۷۸۰.	۶۴۰.
۱	Wrong	..	۳۴۲۹ / ۲۱۲	۵۴۰.	۴۵۰.
.	Wrong	..	۱۷۰ / ۷۰۴	۲۴۲۲	۲۸۴.
.	Right	..	۴۲۲۴ / ۰.۷	۱۹۵.	۳۱۰.
.	Right	..	۵۰.۹۸ / ۰.۶۴	۲۸۳۱	۳۹۷.
.	Right	..	۱۵۱۷۳ / ۸۱	۲۱۰.	۳۹۰.
.	Right	..	۳۴۱۹ / ۴۲۱	۲۹۷.	۲۷۷.
.	?	..	۸۸۴ / ۰.۹۴۵	۵۱۵.	۵۱۵.
.	?	..	۳۷۱۶ / ۰.۷	۵۱۶.	۶۱۷.
.	Right	..	۷۰۰.۹ / ۲۲۸	۱۸۸.	۱۴۲.
.	Right	..	۴۶۰۷ / ۰.۸	۱۹۸.	۲۱۷.
.	Right	..	۲۶۹۲ / ۳۱۹	۳۲۸.	۲۹۰.
.	?	..	۹۸۰.	۱۴۸.	۱۸۹.
۱	Right	..	۱۲۲۴ / ۸۰۲	۲۲۹.	۲۵۶.
۱	?	..	۳۳۲۰ / ۰.۷	۲۹۶.	۴۴۳.
.	Right	..	۶۲۲۲ / ۰.۱۲	۱۲۶.	۱۲۳.
.	Right	..	۵۰.۹ / ۰.۲۲۳	۲۳۰.	۱۸۹.
.	?	..	۶۶۰.	۲۰۶.	۳۶۹.
.	Right	..	۱۱۰.	۴۴۳.	۴۴۳.
.	Right	..	۵۲۰.	۴۰۴.	۵۵۲.
.	?	..	۳۳۲۹ / ۷۶۱	۳۲۸.	۳۵۲.
.	?	..	۲۲۱۴ / ۵۰۴	۲۹۸.	۳۹۷.
.	Right	..	۳۱۸۸ / ۰.۱۲	۴۷۷.	۵۳۲.
۱	Right	۱/۰	۹۲۲۰ / ۷۹۴	۶۰.	۵۶.
۱	Right	۱/۰	۶۹۰.	۱۰۰.	۲۳۳.
۱	Right	۱/۰	۲۸۸ / ۱۹۴۹	۱.۰.	۱.۰.
۱	Right	۱/۰	۲۲۵ / ۰.۴۲۲	۲۹.	۱۰۵.
۱	Wrong	۱/۰	۲۲۸۸ / ۱۹۵	۲۰۰.	۴۲۸.
.	Right	۱/۰	۹۸۲ / ۲۱۲۵	۱.۰.	۱۱۰.
.	Right	۱/۰	۸۷۰.	۳۵۰.	۱۰۸.
۱	?	۱/۰	۶۲۰ / ۱۳۴۹	۱۵.	۲۹.
.	Right	۱/۰	۱۲۷۱ / ۳۵۵	۳۶۱.	۴۳۱.
.	Right	۱/۰	۱۳۰۱ / ۷۷۲	۴۲۹.	۷۰۷.
.	Right	۱/۰	۸۳۹ / ۳۹۸	۵۸.	۱۱۸.
۱	Right	۱/۰	۹۶۰.	۱.۰.	۱۰۷.
۱	Right	۱/۰	۱۳۶۷ / ۸۴۲	۲۲۴.	۱۸۵.
۱	Right	۱/۰	۱۶۳۶ / ۲۲۳	۱۱۳.	۱۸۴.
.	Right	۱/۰	۴۹.۰۸ / ۰.۵۸۲	۲۵۲.	۲۴۱.
۲۸	۲۹	—	—	—	درست
۱۰	۳	—	—	—	نادرست
—	۴	—	—	—	ناشناخته
۷۳/۶	۷۶/۳	درصد برآورد صحیح			

جدول ۲ بردار و زونهای متغیر بایاس و نزونهای لایه پنهان

متغیر بایاس و نزونهای لایه پنهان	Y۱	Y۲
BIAS	-۰ / ۲۱۱۸	۲ / ۰۶۶
h۱-۰۱	-۴ / ۲۷۸	۲ / ۸۷۹
h۱-۰۲	-۱ / ۰۱۴	۱۴ / ۲۶
h۱-۰۳	-۰ / ۲۱۵۴	-۸ / ۸۲۱
h۱-۰۴	-۲ / ۸۲۳	۲ / ۴۶۸
h۱-۰۵	-۰ / ۲۸۰۱	۱۷ / ۱۱
h۱-۰۶	۱ / ۰۲	-۴ / ۴۱۷

۸- بررسی و مقایسه مدلها کلاسیک و شبکه عصبی


ارزیابی مدلها شبکه‌های عصبی و مدلها کلاسیک زمانی میسر است که با استفاده از پارامترهای برآورده شده و بردار متغیرهای ورودی، مقادیر متغیرهای وابسته برای یک سری رکوردهای جدید (متشربانی که اطلاعات آنها در برآش مدل استفاده نشده است) محاسبه و با مقدار واقعی مقایسه شود تا اینکه مقدار خطأ تعیین گردد. بدیهی است هر کدام از مدلها که خطای کمتری داشته باشد از کارایی مطلوبتری بخوردار خواهد بود. بدین منظور با استفاده از پارامترهای مدلها کلاسیک و شبکه‌های عصبی، متغیرهای وابسته هر سه گروه از داده‌های آزمایش که کاملاً با همدیگر متفاوت بودند برآورده و با مقادیر واقعی مقایسه گردید که نتایج حاصل از مقایسه در جدول ذیل آورده شده است.

جدول ۳ ظرفیت اعتباری و ریسک اعتباری مشتریان را بر اساس مدلها کلاسیک و شبکه‌های عصبی نشان می‌دهد. در این جدول، مقادیر واقعی تسهیلات دریافتی مشتریان به همراه برآوردهای حاصل از شبکه‌های عصبی و رگرسیون خطی آورده شده است. مشاهده سه ستون اول مربوط به این موضوع، بیانگر خطای کمتر شبکه‌های عصبی نسبت به مدلها کلاسیک می‌باشد. نمودار ۱ و ۲ بوضوح قابلیت بیشتر شبکه‌های عصبی را نسبت به مدل رگرسیون خطی نشان می‌دهد: در این نمودار، همچنانکه ملاحظه می‌شود، شبی نمودار شبکه عصبی و رگرسیون خطی تقریباً مشابه همدیگر و نزدیک یک است. البته با توجه به اینکه نمودارهای فوق، رابطه بین داده‌های واقعی و پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد، هر اندازه ضریب مربوط به یک نزدیکتر شود، بیانگر قابلیت بیشتر مدل خواهد بود. لکن ضریب تشخیص برای نمودار رگرسیونی برابر ۰/۱۴ است، در حالی که این ضریب برای شبکه‌های عصبی برای ۰/۸۲ است که نشانگر توانایی بسیار زیاد شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی ظرفیت


جدول ۴ مقایسه برآورد شبکه‌های عصبی و مدل‌های رگرسیون خطی و لجستیک با مقادیری واقعی (گروه آزمایش ۲)

ردیف	ظرفیت اعتباری	ریسک اعتباری			
		داده‌های راگرسیون لجستیک	شبکه‌ها عصبی	داده‌های واقعی	داده‌های راگرسیون خطی
۱	Right	۰	۳۲۷۸/۰۰۹	۱۱۲۰	۱۲۰۰
۲	Right	۰	۲۰۳۹/۶۲۵	۲۸۷۰	۴۰۷۰
۳	Right	۰	۲۴۲۵/۸۴۹	۱۲۵۰	۱۵۲۰
۴	Right	۰	۴۸۷۵/۱۲۸	۲۶۹۷	۲۹۶۰
۵	?	۰	۴۶۰۰/۰۷۳	۲۲۵۰	۳۰۴۰
۶	Right	۰	۵۹۶۱/۲۸۱	۲۸۰۰	۳۸۱۰
۷	Right	۰	۲۴۱۷/۲۲	۲۳۵۶	۳۵۷۰
۸	Right	۰	۱۳۲۲/۲۴۱	۱۱۲۰	۱۰۰
۹	Right	۰	۲۴۱۱/۲۵۶	۱۸۰۰	۲۷۲۰
۱۰	Right	۰	۱۷۸۸/۶۲	۲۴۰۰	۲۸۲۰
۱۱	Right	۰	۲۳۱۲/۶۰۲	۲۱۵۰	۲۲۰۰
۱۲	Right	۰	۴۶۰۵/۶۲۷	۲۸۷۰	۲۳۰۰
۱۳	Right	۰	۱۹۶۵/۲۵۹	۹۴۰	۱۶۹۰
۱۴	Right	۰	۱۲۹۰/۲۶۵	۱۷۷۰	۲۱۹۰
۱۵	Right	۰	۷۱۸۶/۷۲۴	۳۷۷۰	۲۸۶۰
۱۶	Right	۰	۲۴۸۰/۲۲۵	۲۷۴۰	۲۴۰۰
۱۷	Right	۰	۲۰۳۶/۴۶۸	۲۹۲۰	۵۰۴۰
۱۸	Right	۰	۲۶۰۰	۲۲۲۰	۲۹۸۰
۱۹	Right	۰	۵۱۲۷/۰۲۲	۴۲۰۰	۴۸۴۰
۲۰	Right	۰	۴۶۳۹/۳۹۳	۷۵۰	۵۰۰
۲۱	Right	۰	۱۷۰۰	۲۱۶۷	۲۲۰۰
۲۲	?	۰	۲۲۰۵/۱۲۴	۱۴۲۰	۲۵۱۰
۲۳	Right	۰	۱۹۲۰/۱۷۸	۱۸۷۰	۱۷۰
۲۴	?	۰	۵۱۲۴/۱۶۶۹	۱۲۹۰	۲۰۹۰
۲۵	Right	۰	۱۷۰۰	۱۶۴۲/۵۱۸	۲۰۹۳
۲۶	Right	۰	۴۹۹/۵۴۳۱	۱۶۰	۱۷۰
۲۷	Right	۰	۶۰۲/۰۰۱۹	۲۱۶۰	۲۰۵۰
۲۸	Wrong	۰	۲۲۵۴/۲۲۷	۲۱۲۰	۱۱۲۰
۲۹	Right	۰	۸۷۲/۳۱۲۴	۱۶۲۵	۲۱۷۰
۳۰	Right	۰	۱۱۲۹/۷۰۲	۴۸۰	۸۹۰
۳۱	Right	۰	۱۱۲۰/۷۹	۳۷۵۰	۴۸۷۰
۳۲	Right	۰	۱۱۲۶/۷۷۷	۱۶۵۰	۲۷۷۰
۳۳	Right	۰	۱۲۸۴/۳۸۸	۲۸۰۰	۱۶۶۰
۳۴	?	۰	۱۸۵۲/۴۴۴	۱۳۲۰	۷۲۰
۳۵	?	۰	۳۱۰/۱۷۶	۳۴۲۰	۴۴۹۰
۳۶	Right	۰	۱۳۱۵/۱۸۲	۱۰۲۰	۲۹۹۰
۳۷	Right	۰	۱۲۲۳/۲۱۹	۲۱۶۰	۱۹۵۰
۳۸	?	۰	۲۰۷۷/۱۴۷	۱۸۷۰	۱۴۵۰
۳۹	درست	—	—	—	—
۴۰	نادرست	—	—	—	—
۴۱	ناشناخته	—	—	—	—
۴۲	درصد برآورد صحیح	۸۱/۰	۸۱/۰	۸۱/۰	۸۱/۰


اعتباری در مقابل مدل رگرسیون خطی می‌باشد. اما در مورد ریسک اعتباری که با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و شبکه‌های عصبی برآورده شده است باید گفت که هر دو مدل



نمودار ۱ ارتباط بین داده‌های مشاهده شده با استفاده از رگرسیون خطی (گروه آزمایش ۱)



نمودار ۲ ارتباط بین داده‌های مشاهده شده و پیش‌بینی شده با استفاده از شبکه‌های عصبی (گروه آزمایش ۱)




نمودار ۳ ارتباط بین داده‌های مشاهده شده و پیش‌بینی شده با استفاده از رگرسیون خطی (گروه آزمایش ۲)




جدول ۵ مقایسه برآورد شبکه‌های عصبی و مدل‌های رگرسیون خطی و لجستیک با مقادیری واقعی
(گروه آزمایش ۳)

ریسک اعتباری	ظرفیت اعتباری						ردیف
	رگرسیون لوجستیک	شبکه‌ها عصبی	داده‌های واقعی	رگرسیون خطی	شبکه‌ها عصبی	داده‌های واقعی	
1	Wrong	...	۷۷۴۰	۵۵۰	۱۰۶۰	۱	
.	Right	...	۲۲۲۴	۱۷۲۰	۱۶۰۰	۲	
۱	?	...	۲۹۰۰	۱۷۸۷	۲۲۰۰	۳	
.	Right	...	۱۸۰۸ / ۴۷	۴۰۲۰	۵۹۴۰	۴	
.	Right	...	۲۲۸۳ / ۰۴	۸۰۰	۲۱۹ / ۷	۵	
۱	Wrong	...	۱۲۲۰	۲۶۴۰	۲۸۸۰	۶	
.	Right	...	۴۱۸۱ / ۸۵	۳۱۰۹	۴۰۰۰	۷	
.	Right	...	۲۵۵۴ / ۸۳	۳۳۷۸	۳۰۲۰	۸	
.	Right	...	۱۹۴۰ / ۷۶	۲۲۶۰	۲۲۶۰	۹	
۱	?	...	۹۳۰	۴۲۰۰	۵۳۷۰	۱۰	
.	?	...	۲۸۲۱ / ۲۹	۲۳۵۰	۹۹۶ / ۸	۱۱	
.	Right	...	۳۲۱۰	۲۹۵۰	۵۳۲۰	۱۲	
.	Right	...	۲۲۰۸ / ۲۴	۲۰۶۰	۱۱۸۰	۱۳	
.	Right	...	۲۷۰۰ / ۳	۲۰۰۰	۸۲۰	۱۴	
.	Right	...	۲۴۰۰	۲۸۹۰	۱۸۶۰	۱۵	
.	?	...	۱۲۶۲ / ۴۶	۵۱۷۷	۱۷۵۰	۱۶	
.	Right	...	۲۰۴۶ / ۱۵	۲۳۰۰	۲۱۲۰	۱۷	
.	Right	...	۲۴۰۰	۴۲۵۰	۳۸۷۰	۱۸	
.	Right	...	۲۹۰۰	۵۶۰۰	۶۴۹۰	۱۹	
.	Right	...	۲۱۸۸ / ۳۱	۴۸۰۰	۴۲۱۰	۲۰	
.	Right	...	۳۰۰۰	۲۹۳۰	۲۷۷۵	۲۱	
.	Right	...	۳۷۸۰	۱۱۰	۲۲۰۰	۲۲	
.	?	...	۲۹۴۴ / ۸۴	۳۱۱۰	۲۸۰۰	۲۳	
۱	Right	۱ / ۰	۱۰۲۲ / ۸۷	۱۲۱۱	۱۴۵۰	۲۴	
.	Right	۱ / ۰	۱۲۲۸ / ۰۵	۲۱۹۸	۱۶۶۰	۲۵	
۱	Right	۱ / ۰	۲۰۶۲ / ۸۳	۲۲۰۰	۱۹۷۰	۲۶	
۱	Right	۱ / ۰	۱۱۰۷ / ۱۸	۱۹۶۴	۲۰۰۰	۲۷	
۱	Right	۱ / ۰	۱۷۴۷ / ۸۴	۲۸۲۰	۱۲۱۰	۲۸	
۱	Right	۱ / ۰	۷۱۸ / ۰۳	۳۰۵۰	۴۰۲۰	۲۹	
۱	Right	۱ / ۰	۲۱۰۲ / ۰۶	۴۵۷۰	۵۰۴۰	۳۰	
۱	Right	۱ / ۰	۳۱۴۰	۱۴۹۶	۲۸۶ / ۸	۳۱	
۱	Right	۱ / ۰	۱۰۰ / ۲۴	۳۲۰۰	۳۸۲۰	۳۲	
۱	Right	۱ / ۰	۱۴۳۰	۴۶۷۰	۵۶۲۰	۳۳	
.	Right	۱ / ۰	۲۶۶۴ / ۲۱	۱۱۴۵	۱۳۰	۳۴	
.	Right	۱ / ۰	۲۵۸۱ / ۱۳	۳۰۰۰	۱۰۳۹	۳۵	
.	?	۱ / ۰	۲۶۴۰	۳۷۳۰	۳۴۱۰	۳۶	
۱	Right	۱ / ۰	۱۱۷۶ / ۰۱	۲۰۰۰	۲۷۸۰	۳۷	
۲۹	۲۹	—	—	—	—	درست	
۸	۲	—	—	—	—	نادرست	
—	۶	—	—	—	—	ناشناخته	
۷۸ / ۳	۷۸ / ۳	—	—	—	—	درصد برآورد صحیح	

تقرباً از قابلیت مشابهی برخوردار هستند. در هر حال در جدول فوق شبکه‌های عصبی ۷۶/۳ و مدل رگرسیون لجستیک ۷۳/۶ درصد از مشاهدات را منطبق بر واقع براورد کرده‌اند. هر چند در اینجا اختلاف فاحشی بین دو مدل مشاهده نمی‌شود، لکن شبکه‌های عصبی فقط ۵ درصد از مشاهدات را تادرست براورد و ۱۹ درصد باقیمانده را به صورت غیر قابل تشخیص (ناشناخته) کزارش کرده است. ستون ریسک اعتباری مشتریان در جدول فوق بوضوح این موضوع را نشان می‌دهد. اطلاعات مربوط به دو گروه دیگر نیز همانطور که از جدول ۴ و ۵ ملاحظه می‌گردد، اطلاعات مشابهی را نشان می‌دهد.




نمودار ۴ ارتباط بین داده‌های مشاهده شده و پیش‌بینی شده با استفاده از شبکه‌های عصبی (گروه آزمایش ۲)



نمودار ۵ ارتباط بین داده‌های مشاهده شده و پیش‌بینی شده با استفاده از شبکه‌های عصبی (گروه آزمایش ۳)



- [2] Worzala, E., Lenk, M. & Silvia, A., "An exploration of Neural Networks and its application to real state valuation", Journal of Real State Research, 10(2). 1995, 185-201.
- [3] Buchmen, TG., Kubos, K.L, Seidler, A.J. & Siog forth, M.J., "A Comparison of Statistical and Connectionist models for the prediction of Chronicity in a Surgical intensive Care unit.", Journal of Critical Care Medicine, 22(5), 1994, 7so 762
- [4] Bernnan, P.J, "Promise of Artificial Intelligence Remains elusive in Banking today", Bank Management, 1993, 49 – s3
- [5] Mcmenmin, J.s, "A primer on neural network for forecasting", Journal of Business Forecasting, 16(3), 1997 , 17 – 22
- [6] Liao, T.F, "A modified GMDH approach for Sociah Science research: exploring Patterns of relationships in the data", Quality and Quantity, 26, 192, 19-38
- [7] John C. B. Cooper, "Artificial neural network versus Multivariate statistics: an application from economics", jounal of applied statistics, vol.26: 8: 1999: 909-921
- [8] Ward System Group (WSG), "Neuroshell 2. Users Guid", Frederick, MD, 1995, P. 101.
- [9] Back, B. & Back, R. J. R, "Financial Statement Planning in the Presence of Tax Constraints.
- [10] David, West, "Nerual Network Credits Scoring Models", Computer & Operations Research, 27, 2000, PP.1181 – 52.
- [11] Hayking, s., "Neural Network: A Comperehensive Fundation, Macmillan, New York, 1994, PP. 144-152.
- [12] Cudill, M. (ED), "Using Neural Networks: AI Expert", 1995.
- [13] Rumelhart, D.E, Hintom, G. E & Williams, R. J., "Learning internal Representation by error Propagation", in Rughart, D.E. (Ed) Parallel Distributed Processing, Vol. 1, PP. 818-62



نمودار ۶ ارتباط بین داده‌های مشاهده شده و پیش‌بینی شده با استفاده از شبکه‌های عصبی (گروه آزمایش ۳)

۹- نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت تخصیص صحیح اعتبار در بانکها در این مقاله سعی گردید یک مدل ریاضی برای این منظور طراحی گردد. بدین منظور، مدل شبکه‌های عصبی و کلاسیک مورد استفاده قرار گرفت تا کارترین آنها برای دستیابی به این هدف شناسایی گردد. بنابراین به منظور شناسایی مدل کارامد، از مدل رگرسیون خطی برای برآورد ظرفیت اعتباری و از مدل رگرسیون لجستیک برای برآورد ریسک اعتباری و سپس از مدل شبکه‌های عصبی برای برآورد همزمان دو متغیر با توجه به قابلیت این مدلها استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی نشان داد شبکه‌های عصبی در برآورد متغیر باینزی (۰) یا (۱) مشابه مدل رگرسیون لجستیک عمل می‌کنند، لکن در مورد برآورد ظرفیت اعتباری، مدل برآشش شده شبکه‌های عصبی بسیار کاراتر است، به گونه‌های که در هر سه مدل برآورد شده، مدل شبکه‌های عصبی علاوه بر شبیب مناسبتر نسبت به مدل رگرسیون خطی، از ضریب تشخیص بسیار بالایی نیز برخوردار بود. از این رو می‌توان گفت مدل شبکه‌های عصبی پرسپترون چند لایه در برآورد متغیرهای پیوسته کاراتر از مدل‌های رگرسیون خطی معمولی عمل می‌نماید. در هر حال با توجه به این که این مدلها از فرایند جعبه سیاه استفاده می‌نمایند پیشنهاد می‌شود قبل از استفاده از این مدلها، مدل مربوط با استفاده از داده‌های آزمایش بدقت تست گردد.

۱۰- منابع

- [1] Lowe, D., "Novel explanation of Neural network methods in financial markets", IEEE, Transactions on Networks, 3623 – 3628, 1994.



- [14] Refenes, A.N, Zapranis, A. D. and Francis, G., "Neural Network Applications in Financial asset management", Journal of Neural Computing Applications 1993, Vol.1No.1.
- [15] Swinger, K., "Financial Prediction: Some Pointer and Common errors", Neural Computing and Applications. Vol.4, Springer – Ver lag, 1996, London.
- [16] Fahlman, S. E., and lebierre, C., "The Cascade Correlation Learning Architecture", School of Computer Science Report CMU – Cs – 90–100, Carrengie Mellon university. 1990.
- [17] Altman EI., "Corporate distress Diagnosis: Comparisons using discriminant analysis and neural network (The Italian Experience). Journal of Banking and Finance 1994: 18: 505 – 29